



SPECIFICATIONS 20MY

DZINĒJS	REGULAR CAB	SPACE CAB	DOUBLE CAB	SPACE CAB	DOUBLE CAB
Dzinēja tips	RZ4E-HI				
Cilindru skaits	4 rindā				
Vārstu mehānisms	DOHC ar ķēdes piedziņu, 16 vārsti				
Degviela	Dīzeļdegviela				
Degvielas sistēma	Iesmidzināšana ar vidēju spiedienu				
Turbokompresors	Mainīgas ģeometrijas				
Darba tilpums (cm ³)	1 898				
Cilindra diametrs x virzuļa gājiens (mm)	80,0 x 94,4				
Maksimālā jauda (kW (hv) / k / min)	120 (163) / 3 600				
Maksimālais griezes moments (Nm / k / min)	360 / 2 000-2 500				
Degvielas patēriņš (l/100 km)	6MT	6MT	6AT		
Lēns / vidēji ātrs	10,1/7,7	10,1/7,7	n/a	11,0/8,9	11,1/9,0
Ātrs/ātrgaitas šoseja	7,0/8,9	7,2/9,1	n/a	7,7/9,6	7,8/9,7
Kombinēti	8,2	8,3-8,4	9,1-9,2		
Degvielas tvertnes tilpums (litros)	76				
AdBlue® tvertnes tilpums (litros)	14				
Izmeši (jauns mērīšanas veids)					
Izmešu līmenis	Euro 6D				
CO ₂ izmeši (kombinēti, g/km)	216	218-220		238-241	
PIEDZIŅA, TRANSMISIJA					
Piedziņa, elektriskais slēdzis	Pieslēdzama 4WD				
Sadales kārbā, ātrā : lēnā	lr				
Elektroniska četrriteņu piedziņa	lr				
Saslēgšanas diferenciāļa pieslēgšana	lr, izņemot L komplektācijā				
Pārnesumu proporcijas	6MT	6MT		6AT	
1. pārnesums	4.942		3.600		
2. pārnesums	2.452		2.090		
3. pārnesums	1.428		1.488		
4. pārnesums	1.000		1.000		
5. pārnesums	0.749		0.687		
6. pārnesums	0.634		0.580		
Atpakaļgaita	4.597		3.732		
Galējā pārnesuma attiecība	4.100	4.300			
ABS-BRAKES + BA + EBD	Bremzēšanas spēka pastiprinātājs + elektroniska bremzēšanas spēka sadale				
Priekšā	Gaisotas disku bremzes				
Aizmugurē	Bungu tipa bremzes				

IZMĒRI UN MASA	REGULAR CAB	SPACE CAB	DOUBLE CAB		
Automobiļa izmēri					
Garums (mm)	5 305	5 265			
Platums (mm)	1 810	1 870			
Attālums starp asīm (mm)	3 125				
Augstums (mm)	1 770	1 790			
Šķērsbāze priekšā (mm)	1 555	1 570			
Šķērsbāze aizmugurē (mm)	1 555	1 570			
Klīrens (mm)	220	240			
Pārkare priekšā (mm)	890				
Pārkare aizmugurē (mm)	1 290	1 250			
Uzbraukšanas leņķis (grādos)	29,0°	30,5°			
Nobraukšanas leņķis (grādos)	22,5°	24,2°			
Pāri pārbraukšanas leņķis (grādos)	21,4°	22,9°			
Sānsveres leņķis (grādos)	49,0°				
Apriešanās diametrs (m)	12,5				
Kravas nodalījuma izmēri					
Maksimālais garums (mm)	2 345	1 805	1 571		
Maksimālais platums (mm)	1 590	1 530			
Maksimālais platums starp riteņu arkām	1 122				
Kravas nodalījuma augstums (mm)	465	490			
Masa	REGULAR CAB	SPACE CAB		DOUBLE CAB	
	6MT	6MT	6AT	6MT	6AT
Pilna masa (kg)	3 100				
Pašmasa (kg)	apkārt 2 000	2 020	2 035	n/a	2 085
Kravnesība (kg)	apkārt 1 100	1 080	1 075	n/a	1 015
Slodze uz priekšējo asi (kg)	1 145	1160-1200	1170-1205	1160-1210	1175-1220
Slodze uz aizmugures asi (kg)	750	790-820	800-830	825-860	835-865
Maksimāli pieļaujamā slodze uz priekšējo asi (kg)	1 450				
Maksimāli pieļaujamā slodze uz aizmugures asi (kg)	1 910				
Vilkspēja					
Piekabe bez bremzēm (kg)	750				
Piekabe ar bremzēm (kg)	3 500				
Maksimālā atļautā kombinētā masa (kg)	6 000				
GARANTIJAS UN SERVISA INTERVĀLS					
Garantija	5 gadi / 100 000 km				
Garantija pret koroziju	12 gadi bez kilometrāžas ierobežojuma				
Servisa intervāls	20 000 km / 1 gadi				